

設備概要一覧表  
照明設備(松村電機製作所)

No	名称	数量	No	延長コード類各種			
1	調光機 F105 II サブフェーダー20本 (記憶卓 60本2段プリセット JOINT時120本 1000シーン)	1 台	1	C-20 ~ C-20	1m	12本	
			2	" ~ "	2m	20	
2	スポットライト 1kw 平凸(CX-8M)	常設含 20	3	" ~ "	5m	38	
3	" 1kw フレンネル(FX-8)	20	4	" ~ "	10m	12	
4	スポットライト 500W 平凸(CS-6)	40	5	マルチケーブル3CH	C-20~C-20	5m	12
5	" 500W フレンネル(FS-6)	40	6	"	"	10m	6
6	スポットライト 500W ソースフォー 36度 (ハターンホルダー-A・B 両サイズ有)	14	7	フタマタコード	C-20	C-20	40
	" 50度 "	6			C-20		
7	スポットライト パーライトPL-36 (500Wナロー球)	30	8	C-20 ~ T-20		20	
8			9	C-20 ~ 平行(テーブルタップ)		4	
9	スポットライト 300W フレンネル (袖明り、回り込み、ドンテラを除く)	2	10	C-20 ~ 平行		4	
10	ボードーライト 130Wハロゲン15灯用 3回路	1 列	11	平行 ~ C20		4	
11	アッパーホリゾントライト 130Wハロゲン15灯用 3回路	1	12	平行 ~ テーブルタップ(10m)		2	
12	ローアホリゾントライト 150Wハロゲン12灯用 4回路	4 台	調光回路				
13	ミニフラッドライト SL1-123-100H 100Wハロゲン12灯用 3回路	4	回路名称		回路数	コンモ口	
14	プロジェクタスポットライト (1kwハロゲン)	2	第1サスペンションコンセント No.1~9 (FO上手1~4、上手キャリアーNo.1とコンモ口) No-9直調		9回路	C3個口	
15	リニアエフェクト (フィルムマシーン DMX対応)	2	第2サスペンションコンセント No.1~9 (FG上手7~10、上手キャリアーNo.2とコンモ口) No-9直調		9回路	C3個口	
16	芯なしダブルマシーン (DMX対応)	2	第4サスペンションコンセント No.1~9 (FG上手13~16、下手キャリアーNo.2とコンモ口) No-9直調		9回路	C3個口	
17	リップルマシーン (DMX対応)	2	第3サスペンションコンセント No.1~9 (下手キャリアーNo.1とコンモ口) No-9直調		9回路	C3個口	
18	ストロボスコープ(750W パーストロボ SCM-640H-DMX対応)	2	ボードーライト No.1~3 (切替コンセント付)		3回路	C2個口	
19	DMXワイヤレスシステム (送信機1台 受信機1台 現状1ch使用)	1対1 組	アッパーホリゾントライト No.1~3 ( " )		3回路	C2個口	
20	DMX用スプリッター	2 台	上手キャリアーコンセントNo.1-1 サスNo.9とコンモ No.2-2 サスNo.9とコンモ		2回路	C2個口	
21	オーロラマシーン (500Wハロゲン)	4 台	下手キャリアーコンセントNo.1-3 サスNo.9とコンモ No.2-4 サスNo.9とコンモ		2回路	C2個口	
22	ミラーボール (円形吊り置きタイプ 可変型)	1	舞台袖上手コンセント No.1~18(直調切替可1回路No.18)		18回路	C1個口	
23	LEDピンスポットライト(MP-6P LED調光機付)	2	舞台袖下手 " No.1~18( " )		18回路	C1個口	
24	レンズチューブ ソースフォー用 50度	4 個	上手ローアホリゾントコンセント No.1~3		3回路	C1個口	
	" 36 19度	各6 個	下手 " No.1~3		3回路	C1個口	
25	先玉 (MOL-2,4,6,8)	各2 個	前コンセント(前、奥コンモ) No.1~6		6回路	C2個口	
26	" (ズーム型)	4	TOPコンセント No.1~8		8回路	C2個口	
27	スタンド	14 台	シーリングコンセント No.1~12		12回路	C2個口	
28	ロースタンド	10	上手ラダーコンセント 1-No.1,2		2回路	C2個口	
29	丸台ベース	12	下手 " 1-No.1,2		2回路	C2個口	
30	ロングハンガー (ショートハンガー付)	20 本	上手 " 2-No.1,2		2回路	C2個口	
31	ショートハンガー (常設分を除く)	70 ヶ	下手 " 2-No.1,2		2回路	C2個口	
32	自在ハンガーアタッチメント	40 本	上手 " 3-No.1,2		2回路	C2個口	
33	二連アーム	6	下手 " 3-No.1,2		2回路	C2個口	
34	バンドア 8インチ	10 枚	天井コンセント 1-No.1~3		3回路	C2個口	
35	" 6インチ	10	" 2-No.1~3(直調切替え可No.1,3)		3回路	C2個口	
36			" 3-No.1~3		3回路	C2個口	
その他(丸茂電機)			上手スノココンセント キャリヤーへ立ち下ろし(直調切替え可)		1回路	C2個口	
37	エフェクトスポットライト(DMX対応)	2 台	下手 " ( " )		1回路	C2個口	
38	ディスクマシーン(DMX対応)	2 台	上手客席コンセント No.1,2(直調切替え可No.2)		2回路	C1個口	
39	先玉ズーム	2 個	下手 " No.1,2(直調切替え可No.2)		2回路	C1個口	
40	先玉SDD3-4	2 個	DMX回線 上手袖 IN-1ch OUT-1ch		※各負荷回路の DMXNo.は別紙 参照		
41	ディスクタネ板 雨・ボタン雪・細雪・炎・水玉	各2 枚	客席奥 IN-2ch				
42	マスキングキャリア	1 台	客席上部 OUT-1ch (下手袖と差替え可) 舞台上部 サスペンションライト1~4 OUT-4ch				
☆バックアップ記憶方式 データ使用 USB FD 注:記憶用のUSB、FDはご持参ください			注:☆1回路2kwまで 各コンセントはすべてC型20コンセントです 注:コンモ口とは、1回路に対してのコンセント口の数です。 ☆直調切替え可能回路数 ⇒		合計		
メディア	データタイプ	メディア	データタイプ		113回路		
USB	1 JAScii	FD	1 JAScii 2 COMOS 3 F151-2DD 4 F151-2HD 5 F210-2HD		(内合計12回路)		
DMX関連			直電源ピン専用コンセント		2回路	C1個口	
ケーブル:20m-2本、10m-2本、5m-4本、3m-2本、1m-4本 変換:3~5ピン-4ヶ、5~3ピン-4ヶ スプリッター:2台			客席電灯				
			客電 前 (S4-PAR 300Wハロゲンランプ4灯)		1回路	客電専用	
			客電 中 ( " )		1回路	客電専用	
			客電 奥 ( " )		1回路	客電専用	
			客電 入口 (100Wハロゲンランプ4灯)		1回路	客電専用	
			注:客席専用自動調光器付及び単独手動調光フェーダー付、 及びプリセットフェーダーへ任意選択パッチ可。				
			※遠方操作、上手袖サブフェーダー10本				
			※サブ調光卓、ETC. Smart Fade ML			1台	